



SYNTESI S350R mono

CHASSIS DÉMONTABLE facilitant la maintenance le transport et la manutention

ESSIEU SUSPENDU DÉMONTABLE PAR DEUX BOULONS

TIMON double position

NOUVEAUX PNEUMATIQUES

CAPOT VENTILÉ SUR LES MODELES A MOTEUR ESSENCE

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TRANSMISSION PAR COURROIE

SYNTESI AVEC MOTEUR HONDA



CHAINETTE SUR LES 4 AXES DES PIEDS STABILISATEURS



PLAQUES FEUX



MOTEUR ÉLECTRIQUE

intégré dans le berceau pour une protection maximum



CAPOT VENTILE SUR LES MODELES A MOTEUR ESSENCE



DEVERSEMENT ELECTRIQUE SUR LA SYNTESI 350RDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	190 R	250 R	350 R	350 RDE
CAPACITÉ DE LA CUVE (litres)	190	235	345	345
DIAM. ENTRÉE DE LA CUVE (mm)	430	430	460	460
DIAMÈTRE DE LA CUVE (mm)	702	702	826	826
CAPACITÉ DE MALAXAGE (litres)	160	190	280	280
PUISS. MOTEUR MONO (KW (CH))	1 (1,35)	1 (1,35)	1,4 (1,9)	1,4 (1,9)
PUISSANCE MOTEUR TRI (KW)	-	1 (1,35)	1,1 (1,5)	-
** PUISSANCE MOTEUR ESSENCE HONDA (KW (CH))	2,9 (3,9)	2,9 (3,9)	4 (5,4)	-
** PUISSANCE MOTEUR ESSENCE ROBIN (KW (CH))	3,2 (4,3)	3,2 (4,3)	4,2 (5,7)	-
COURANT ABSORBE VERSION ELECTRIQUE	5A	5A	8A	8A
TENSION ET FRÉQUENCE MOTEUR ELECTRIQUE	230V/50Hz	230V/50Hz 380V/50Hz	230V/50Hz 380V/50Hz	230V/50Hz -
MOTEUR À ESSENCE	oui	oui	oui	non
MARQUE MOTEUR À ESSENCE	HONDA GX120 SUBARU ROBIN EX13	HONDA GX120 SUBARU ROBIN EX13	HONDA GX160 SUBARU ROBIN EX17	-
TOUR MINUTE DE LA CUVE	24	24	24	24
POIDS VERSION ELECT./ESS. (kg)	128/144	160/176	224/232	240/-
TYPE DE TRANSMISSION	Version électrique : moteur électrique sur bras et transmission par courroie poly-v Version thermique : moteur dans le capot et transmission par courroie trapézoïdale et poly-v			
VIDANGE DE LA CUVE	Par réducteur commandé par un volant / motoréducteur			
PROTECTION ELECTRIQUE	Bobine de tension minimum			
DIMENSION DE ROUE (mm)	2,50 / 8"	4,50 / 10"	135 / 13"	135 / 13"

BARRE DE TORSION	non	oui	oui	oui
DIMENSIONS BETONNIERES MOTEUR ELECTRIQUE (LxlxH)	1610*x1500x1440	1750*x1500x1580	2270*x1610x1690	2270*x1520x1750
NIVEAU SONORE Lp (DB(A))	72	72	72	72
DIMENSIONS BETONNIERES MOTEUR THERMIQUE (LxlxH)	1610*x1770x1440	1750*x1770x1580	2270*x1910x1690	
NIVEAU SONORE Lp (DB(A))	85	85	85	

* Longueur avec timon ** Fonctionne avec essence sans plomb.

FRECHE

LOCATION

www.freche.fr