



Husqvarna FS 309

Une scie de sol à essence, poussée, très légère et compacte pour la découpe d'asphalte et de béton. Parfaite pour les chantiers difficiles d'accès et pour les petits travaux de réparation, jusqu'à 122 mm de profondeur de coupe. La FS 309 est très maniable et se transporte aisément dans un petit véhicule.



FACILE À TRANSPORTER
Transport et maniement facilités par le poids très réduit.



STABILITÉ LORS DE L'UTILISATION
Guidon réglable et essieu arrière extensible côté droit pour une plus grande stabilité.



FAIBLES VIBRATIONS
Le moteur et le système d'axe de disque améliorent le confort et assurent d'excellentes performances de coupe.



FAIBLE BESOIN D'ENTRETIEN
Le système d'axe de disque IntelliSeal assure un minimum de 250 heures de fonctionnement sans entretien et sans graissage quotidien des roulements.

Features Husqvarna FS 309

■ Permet d'adopter une posture confortable et à proximité du côté du sciage pour faciliter l'alignement de la scie et assurer des coupes bien droites. Les poignées sont rabattables pendant le transport.

■ Réglable pour tous les diamètres de disque.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Fabricant du moteur	Subaru
Caractéristiques du moteur	EX27
Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur.)	6,6 kW / 9 ch
Régime du moteur (tr/min)	pos1:4000 tr/min
Cylindres	1
Cycles	Moteur 4 temps
Cylindrée	265 cm ³
Alésage du cylindre	75 mm
Course	60 mm
Contenance du réservoir de carburant	6,1 l
Filtre à air	Cyclonique double, sec
Démarrreur	Cordon
Refroidissement du moteur	Air
Courroie	Poly V
Nombre de courroies	14
Contenance du réservoir d'huile, litres	1,1 l
Disque diamanté, maxi.	350 mm
Profondeur de coupe maximum	122 mm
Diam. de la broche	25,4 mm
Réglage de la profondeur de découpe	Volant
Diam. de l'axe du disque	19,05 mm
Flasque de disque	114,3 mm
Vitesse de rotation de l'axe	3400 tr/min
Arbre	25,4 mm
Axe avant	20 mm
Diam. de l'axe arrière	20 mm
Poignées	Multiposition
Dim. roue primaire	Diam. extérieur : 101,6 Largeur de roue : 38,1 Alésage intérieur : 15,88 mm
Roue secondaire	Diam. extérieur : 152,4 Largeur de roue : 38,1 Alésage intérieur : 15,88 mm
Carter de disque	Bolted
Carter de disque	Boulonné
Poids	64 kg
Poids, y compris l'emballage	71 kg
Dim. du produit, Lxlxh	914,4x381x990,6 mm
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	114 dB(A)
Niveau de pression acoustique	89 dB(A)
Vibrations mains et bras (Aeq)	7,4 m/s ²

FRECHE
LOCATION
www.freche.fr

 **Husqvarna**[®]